

PEOPLE S 50 E5

Euro 5



Completa l'offerta People S. Leggero e maneggevole. Stile inconfondibile, guida semplice e versatile. Offre il medesimo restyling della versione 125-200i. Nuovo cupolino e schermo fari, nuova tinta per gruppo di scarico, carter motore, steli forcella e portapacchi. Grande campione di praticità, maneggevolezza ed economia. Con la sua ampia pedana piatta consente la massima libertà per la posizione di guida.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO KP10F
<i>raffreddamento</i>	aria
<i>alesaggio x corsa</i>	39,0 x 41,4 mm
<i>cilindrata</i>	50 cc
<i>rapp. compressione</i>	10,7:1
<i>potenza max</i>	2,4 kW (3,3 CV) a 7.000 giri/min
<i>coppia max</i>	3,4 Nm a 6.000 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK CR7HSA/ CR6HSA
<i>avviamento</i>	elettrico
<i>carburatore</i>	-
<i>emissioni</i>	EURO 5 (CO2 50 g/km)*
<i>alimentazione</i>	iniezione elettronica
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa - 2 valvole
<i>lubrificazione</i>	carter umido
<i>starter</i>	automatico
<i>carburante</i>	benzina verde (E5 compatibile)
<i>consumo</i>	48 km/l*
<i>serbatoio carburante</i>	6,2 litri
<i>tappo carburante</i>	vano sottosella
<i>serbatoio olio</i>	n.d.
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi
<i>velocità max</i>	45 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
<i>escursione ant.</i>	95 mm
<i>sospensione post.</i>	forcella con doppio ammortizzatore precarico regolabile
<i>escursione post.</i>	83 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 260 mm - post. tamburo Ø 130 mm
<i>cerchi</i>	ant. 2.15x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
<i>pneumatici</i>	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
<i>pressione</i>	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
<i>dimensione (L x l x h)</i>	2.070 x 700 x 1.570 mm
<i>interasse a carico</i>	1.425 mm
<i>altezza sella</i>	805 mm
<i>massa in odm</i>	124 kg
<i>sella</i>	2 piani
<i>n° posti omologati</i>	2
<i>vano sottosella</i>	1 casco integrale, apertura da blocchetto multifunzione
<i>vano porta oggetti ant.</i>	con coperchio
<i>portapacchi</i>	posteriore
<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi
<i>dotazioni</i>	bauletto da 33 litri, doppia presa USB (sottosella/ coprimanubrio), parabrezza, paramani
<i>strumentazione</i>	strumentazione digitale, contachilometri, contagiri, tachimetro, orologio, tensione batteria, indicatore livello carburante
<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale
<i>faro anteriore</i>	FULL LED
<i>retrovisore</i>	doppio
<i>colori</i>	NH263 J2 antracite scais opaco

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

(Legenda M=metallizzato • =fuori produzione)

marchio
KYMCO

costruttore

Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.l. società a socio unico

PEOPLE S 125i ABS E5

Euro 5



Moderno sotto ogni punto di vista. A cominciare dalla nuova motorizzazione G5 Eco Euro 5: sempre più ecologica, garantisce consumi ancora più bassi. Veloce, agile e leggero tra i semafori e nel traffico urbano, People S riesce a dare il meglio di sé e a soddisfare tutte le esigenze di una mobilità contemporanea, all'insegna della comodità, della sicurezza e senza rinunciare al piacere per gli occhi. Perché anche il design fa la sua parte, con uno stile rigoroso ed elegante, e al contempo morbido e sinuoso. Le particolari forme delle luci Full Led ad alta efficienza lo rendono inconfondibile anche con il calare del buio. Gioiello di tecnologia a un costo molto accessibile: il rapporto qualità-prezzo è da sempre uno dei principali punti di forza di ogni prodotto Kymco e il nuovo People S non fa eccezione.

motore / cic.	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro	orizzontale
marca / tip	KYMCO TF25B
raffreddamento	aria
alesaggio x corsa	54,0 x 54,5 mm
cilindrata	125 cc
rapp. compressione	10,25:1
potenza max	8,0 kW (10,9 CV) a 8.500 giri/min
coppia max	10,0 Nm a 6500 giri/min
accensione	elettronica
batteria	n.d.
candela	NGK CR8E
avviamento	elettrico
carburatore	-
emissioni	EURO 5 (CO2 62 g/km)*
alimentazione	iniezione elettronica
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 4 valvole
lubrificazione	forzata
starter	automatico
carburante	benzina verde (E5 compatibile)
consumo	37 km/l*
serbatoio carburante	6,2 litri
tappo carburante	retroscudo, apribile dal blocchetto multifunzione
serbatoio olio	n.d.
frizione	centrifuga automatica a secco
cambio	variatore continuo di velocità
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi
velocità max	95 km/h
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate
carrozzeria	carenatura integrale
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
escursione ant.	95 mm
sospensione post.	monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore idraulico regolabile
escursione post	86 mm
freni	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni sistema ABS a doppio canale
cerchi	ant. 2.15x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
pneumatici	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
pressione	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
dimensione (L x l x h)	2.085 x 700 x 1.570 mm
interasse a carico	1.390 mm
altezza sella	800 mm
massa in odm	130 kg
sella	2 piani
n° posti omologat	2
vano sottosella	1 casco integrale, apertura da blocchetto multifunzione
vano porta oggetti ant	con coperchio
portapacchi	posteriore
maniglione	integrato nel portapacchi
dotazioni	bauletto da 33 litri, doppia presa USB (sottosella/ coprimanubrio), parabrezza, paramani
strumentazione	strumentazione digitale, contachilometri, contagiri, tachimetro, orologio, tensione batteria, indicatore livello carburante
cavalletto	doppio, centrale e laterale
farò anteriore	FULL LED
retrovisore	doppio

strumentazione digitale, contachilometri, contagiri, tachimetro, orologio, tensione batteria, indicatore livello carburante

cavalletto	doppio, centrale e laterale
farò anteriore	FULL LED
retrovisore	doppio

colori	NH263	J2	antracite	scais opaco	
	PB183	BH	blu	garda	M
	CN713	UA	grigio	dossena	
	CR662	70	marrone	crone opaco	

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

(Legenda M=metallizzato • =fuori produzione)

marchio
KYMCO

costruttore

Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.l. società a socio unico

PEOPLE S 200i ABS E5

Euro 5



Moderno sotto ogni punto di vista. A cominciare dalle nuove motorizzazioni G5 Eco Euro 5: sempre più ecologica, garantisce consumi ancora più bassi. Ora disponibile anche nella performante versione 200. Veloce, agile e leggero tra i semafori e nel traffico urbano, People S riesce a dare il meglio di sé e a soddisfare tutte le esigenze di una mobilità contemporanea, all'insegna della comodità, della sicurezza e senza rinunciare al piacere per gli occhi. Perché anche il design fa la sua parte, con uno stile rigoroso ed elegante, e al tempo morbido e sinuoso. Le particolari forme delle luci Full Led ad alta efficienza lo rendono inconfondibile anche con il calare del buio. Gioiello di tecnologia a un costo molto accessibile: il rapporto qualità-prezzo è da sempre uno dei principali punti di forza di ogni prodotto Kymco e il nuovo People S non fa eccezione.

motore / cic.	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro	orizzontale
marca / tip	KYMCO TF40A
raffreddamento	aria
alesaggio x corsa	60,0 x 57,80 mm
cilindrata	163 cc
rapp. compressione	10,5:1
potenza max	10,8 kW (14,7 CV) a 8.500 giri/min
coppia max	13,5 Nm a 6500 giri/min
accensione	elettronica
batteria	n.d.
candela	NGK CR8E
avviamento	elettrico
carburatore	-
emissioni	EURO 5 (CO2 62 g/km)*
alimentazione	iniezione elettronica
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 4 valvole
lubrificazione	forzata
starter	automatico
carburante	benzina verde (E5 compatibile)
consumo	37 km/l*
serbatoio carburante	6,2 litri
tappo carburante	retroscudo, apribile dal blocchetto multifunzione
serbatoio olio	n.d.
frizione	centrifuga automatica a secco
cambio	variatore continuo di velocità
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi
velocità max	105 km/h
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate
carrozzeria	carenatura integrale
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
escursione ant.	95 mm
sospensione post.	monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore idraulico regolabile
escursione post	86 mm
freni	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni sistema ABS a doppio canale
cerchi	ant. 2.15x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
pneumatici	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
pressione	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
dimensione (L x l x h)	2.085 x 700 x 1.570 mm
interasse a carico	1.390 mm
altezza sella	800 mm
massa in odm	135 kg
sella	2 piani
n° posti omologat	2
vano sottosella	1 casco integrale, apertura da blocchetto multifunzione

vano porta oggetti ant	con coperchio
portapacchi	posteriore
maniglione	integrato nel portapacchi
dotazioni	bauletto da 33 litri, doppia presa USB (sottosella/coprimanubrio), parabrezza, paramani

strumentazione	strumentazione digitale, contachilometri, contagiri, tachimetro, orologio, tensione batteria, indicatore livello carburante
----------------	---

cavalletto	doppio, centrale e laterale
faro anteriore	FULL LED
retrovisore	doppio

colori	NH263	J2	antracite	scais opaco	
	PB183	BH	blu	garda	M
	CN713	UA	grigio	dossena	
	CR662	70	marrone	crone opaco	

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

(Legenda M=metallizzato • =fuori produzione)

marchio
KYMCO

costruttore
Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.l. società a socio unico