

AGILITY S 125i

euro5



Agility S è il nuovo ruota alta Kymco, dove S indica la sportività. Lo stile è completamente nuovo, merito anche questa volta del design italiano, e mantiene quello che ormai è il tocco distintivo dell'Agility. Sono sempre presenti tutti i plus che hanno reso l'Agility così famoso e user friendly: allestimenti curati, alto comfort e bassi costi di gestione, ma soprattutto pedana piatta, bassa altezza da terra della sella e maggiore agilità grazie al mix tra ruota da 16 pollici all'anteriore e da 14 pollici dietro; un'intuizione nata con la versione Agility Plus e adottata ora dalla maggior parte degli scooter a ruote alte.

motore / cic	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro	orizzontale
marca / tip	KYMCO TC25B
raffreddamento	aria
alesaggio x corsa	52,4 x 57,8 mm
cilindrata	125 cc
rapp. compressioni	9,5:1
potenza max	7,8 kW (10,6 CV) a 8.500 giri/min
coppia max	9,3 Nm a 7.000 giri/min
accensione	elettronica
batteria	n.d.
candela	NGK CR7HSA
avviamento	elettrico
emissioni	EURO 5 (CO2 58 g/km)*
alimentazione	iniezione elettronica
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 2 valvole
lubrificazione	forzata
starter	-
carburante	benzina verde (E5 compatibile)
consumo	42 km/l*
serbatoio carburante	7 litri
tappo carburante	retroscudo
serbatoio olio	n.d.
frizione	centrifuga automatica a secco
cambio	variatore continuo di velocità
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi
velocità max	90 km/h
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate
carrozzeria	carenatura integrale
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 37 mm
escursione ant.	95 mm
sospensione post.	monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile
escursione post	81 mm
freni	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni frenata combinata CBS
cerchi	ant. 2.50x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
pneumatici	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
pressione	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
dimensione (L x l x h)	2.050 x 735 x 1.282 mm
interasse a carichi	1340 mm
altezza sella	805 mm
massa in odr	134 kg
sella	2 piani
n° posti omologat	2
vano sottosella	1 casco jet

vano porta oggetti ani	a tasca
portapacchi	posteriore
maniglione	doppio laterale integrato
dotazioni	bauletto, gancio portaborse, vano portaoggetti presa USB da 5V 1A, presa 12V nel vano sella, divisorio vano sella

strumentazione	LCD: conta km tot/parziale - tachimetro - contagiri - orologio digitale - indicatore livello carburante - indicatore voltaggio batteria - spia oil service
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cavalletto	doppio, centrale e laterale
faro anteriore	FULL LED, con luci di posizione a tubi di LED
retrovisore	doppio

colori	CG411 UZ blu petrolio	
	CY392 U9 sabbia scalve opaco	

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO, KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del Parlamento Europeo* e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

(Legenda M=metallizzato • =fuori produzione)

marchio
KYMCO

costruttore

Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.l. società a socio unico