

AGILITY 125 Carry



Il mitico Agility Carry nella nuova versione Euro 5. Lo scooter dei professionisti delle consegne che da ormai una decina di anni spopola tra gli addetti ai lavori: è un'icona, il must have tra chi per la propria professione deve muoversi con agilità e praticità, sgusciando via nel traffico da una parte all'altra della città. Sia che il rider trasporti una pizza, lettere o grossi pacchi, Carry non sbaglia mai. Per questo c'è chi lo definisce "il coltellino svizzero degli scooter": perché qualunque sia la necessità di carico, Carry la soddisfa, non delude e offre soluzioni senza rivali nell'attuale panorama dei due ruote. Tre aree di carico tutte da sfruttare: due robusti portapacchi, uno anteriore e uno posteriore in tubi di acciaio, una comoda borsa sulla pedana piatta; e per le "minuterie" c'è anche un pratico vano sottosella. Conducente escluso, la massima capacità di carico omologata è di 40 chili. Rispetto alla precedente versione monta una nuova motorizzazione a iniezione elettronica Euro 5, che limita le emissioni di CO₂ a 55g/Km. Poi, il doppio freno a disco, anteriore e posteriore e la frenata combinata.

motore / ciclo	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro	orizzontale
marca / tipo	KYMCO KN25V
raffreddamento	aria
alesaggio x corsa	52,4 x 57,8 mm
cilindrata	125 cc
rapp. compressione	9,6:1
potenza max	6,8 kW (9,3 CV) a 7.500 giri/min
coppia max	9,0 Nm a 7.000 giri/min
accensione	elettronica
batteria	n.d.
candela	NGK CR7HSA
avviamento	elettrico
emissioni	EURO 5 (CO ₂ 55 g/km)*
alimentazione	iniezione elettronica
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 2 valvole
lubrificazione	carter umido
starter	automatico
carburante	benzina verde (E5 compatibile)
consumo	42 km/l*
serbatoio carburante	6,0 litri
tappo carburante	con chiave tra sella e portapacchi post
serbatoio olio	n.d.
frizione	centrifuga automatica a secco
cambio	variatore continuo di velocità
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi
velocità max	85 km/h
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 31 mm
escursione ant.	85 mm
sospensione post.	monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile
escursione post	82 mm
freni	frenata CBS ant. disco Ø 220 mm - post. disco Ø 200 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni
cerchi	ant. 3.00x12" - post. 3.50x12" lega leggera 4 razze sdoppiate
pneumatici	ant. 120/70-12 - post. 130/70-12
pressione	ant. 1,75 bar - post. 2,00 bar
dimensione (L x l x h)	1.925 x 695 x 1.110 mm
interasse a carico	1.310 mm
altezza sella	n.d.
massa in odm	123 kg
sella	singola
n° posti omologati	1
vano sottosella	con chiave
vano porta oggetti ant.	-
portapacchi	anteriore e posteriore in tubi di acciaio
maniglione	integrato nel portapacchi
dotazioni	-
strumentazione	contachilometri, tachimetro, indicatore livello carburante
cavalletto	doppio, centrale e laterale
faro anteriore	anabbagliante/abbagliante
retrovisore	doppio

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

marchio

KYMCO

costruttore

Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.l. società a socio unico