

AGILITY S 200i



Agility S è il nuovo ruota alta Kymco, dove S indica la sportività. Lo stile è completamente nuovo, merito anche questa volta del design italiano, e mantiene quello che ormai è il tocco distintivo dell'Agility. Sono sempre presenti tutti i plus che hanno reso l'Agility così famoso e user friendly: allestimenti curati, alto comfort e bassi costi di gestione, ma soprattutto pedana piatta, bassa altezza da terra della sella e maggiore agilità grazie al mix tra ruota da 16 pollici all'anteriore e da 14 pollici dietro; un'intuizione nata con la versione Agility Plus e adottata ora dalla maggior parte degli scooter a ruote alte.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO TC40A
<i>raffreddamento</i>	aria
<i>alesaggio x corsa</i>	60 x 57,8 mm
<i>cilindrata</i>	163 cc
<i>rapp. compressione</i>	9,4:1
<i>potenza max</i>	8,5 kW (11,6 CV) a 7.000 giri/min
<i>coppia max</i>	11,8 Nm a 6.000 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK CR7HSA
<i>avviamento</i>	elettrico
<i>emissioni</i>	EURO 5 (CO ₂ 68 g/km)*
<i>alimentazione</i>	iniezione elettronica
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa - 2 valvole
<i>lubrificazione</i>	forzata
<i>starter</i>	-
<i>carburante</i>	benzina verde (E5 compatibile)
<i>consumo</i>	33 km/l*
<i>serbatoio carburante</i>	7 litri
<i>tappo carburante</i>	retroscudo con chiave
<i>serbatoio olio</i>	n.d.
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi
<i>velocità max</i>	95 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
<i>escursione ant.</i>	95 mm
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile
<i>escursione post</i>	81 mm
<i>treni</i>	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni ABS sul freno anteriore
<i>cerchi</i>	ant. 2.50x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
<i>pneumatici</i>	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
<i>pressione</i>	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
<i>dimensione (L x l x h)</i>	2.050 x 735 x 1.282 mm
<i>interasse a carico</i>	1340 mm
<i>altezza sella</i>	n.d.
<i>massa in odm</i>	134 kg
<i>sella</i>	2 piani
<i>n° posti omologati</i>	2
<i>vano sottosella</i>	1 casco jet
<i>vano porta oggetti ant.</i>	a tasca
<i>portapacchi</i>	posteriore
<i>maniglione</i>	doppio laterale integrato
<i>dotazioni</i>	bauletto, gancio portaborse, vano portaoggetti presa USB da 5V 1A, presa 12V nel vano sella, divisorio vano sella
<i>strumentazione</i>	LCD: conta km tot/parziale - tachimetro - contagiri - orologio digitale - indicatore livello carburante - indicatore voltaggio batteria - spia oil service
<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale
<i>faro anteriore</i>	FULL LED, con luci di posizione a tubi di LED
<i>retrovisore</i>	doppio

marchio

KYMCO

costruttore

Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.l. società a socio unico

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del Parlamento Europeo" e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...