SCHEDA TECNICA

DINK R 125 TUNNEL

Il Dink, modello storico di Kymco, si aggiorna, adattandosi alle esigenze di ogni utente: grazie alle due diverse motorizzazioni 125 e 150.
Design completamente inedito e nuove soluzioni pensate per rendere gli spostamenti urbani rapidi e sicuri sono le caratteristiche identificative dei nuovi Dink.
Il design dei Kymco Dink è funzionale a ottenere il massimo della praticità, grazie a una capacità di carico davvero estesa per uno scooter con queste caratteristiche tecniche. L'ampio scudo che caratterizza la sezione frontale e il parabrezza slanciato promettono una protezione aerodinamica ottimale.
Il modello Tunnel è equipaggiato delle stesse dotazioni presenti sul Flat, come il gancio portaborse, la sella antiscivolo e il vano sotto sella, ma aggiunge il tunnel centrale, provvisto di un comodo vano portaoggetti apribile da apposito tasto, che trasforma la vista laterale rendendo il veicolo più filante e aggressivo.
A impreziosire il look dei nuovi Dink concorrono i gruppi ottici con tecnologia full LED, per una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di guida.
Il vano sottosella può ospitare due caschi, di cui uno integrale, e ha spazio a sufficienza per stivare molti altri oggetti.

motore / ciclo	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro	orizzontale
marca / tipo	KYMCO TG25A
raffreddamento	aria
alesaggio x corsa	54,0 x 54,5 mm
cilindrata	125 cc
rapp. compressione	10,25:1
potenza max	8,2 kW (11,2 CV) a 8.500 giri/min
coppia max	10,6 Nm a 6.500 giri/min
accensione	elettronica
batteria	n.d.
candela	NGK CR8E
avviamento	elettrico
emissioni	EURO 5 (CO_2 68 g/km)*
alimentazione	iniezione elettronica
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 4 valvole
lubrificazione	forzata
starter	-
carburante	benzina verde (E5 compatibile)
consumo	34 km/l*
serbatoio carburante	6,8 litri
tappo carburante	retroscudo con chiave
serbatoio olio	n.d.
frizione	centrifuga automatica a secco
cambio	variatore continuo di velocità
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi
velocità max	95 km/h
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
escursione ant.	95,5 mm
sospensione post.	monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore idraulico regolabile
escursione post	86 mm
freni	ant. disco Ø 240 mm - post. disco Ø 220 mm ant.pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni frenata combinata CBS
cerchi	ant. 3.0x13" - post. 3.5x13" lega leggera 5 razze
pneumatici	ant. 120/70-13 - post. 130/70-13
pressione	ant. 2,0 bar - post. 2,25 bar
dimensione (L x l x h)	1.970 x 780 x 1.305 mm
interasse a carico	1.365 mm
altezza sella	n.d.
massa in odm	140 kg
sella	2 piani
n° posti omologati	2
vano sottosella	con apertura da blocchetto multifunzione con luce di cortesia. Capace di stivare un casco integrale
vano porta oggetti ant.	vano porta oggetti anteriore destro
portapacchi	posteriore
maniglione	doppio laterale integrato
dotazioni	gancio portaborse, vano portaoggetti destro, vano porta oggetti nel tunnel
strumentazione	Digitale LCD: conta km tot/parziale - tachimetro in km/h o mph- contagiri - orologio digitale - indicatore livello carburante - indicatore voltaggio batteria - indicatore liquido refrigerante
cavalletto	doppio, centrale e laterale
faro anteriore	FULL LED, con luci di posizione a tubi di LED
retrovisore	doppio

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del Parlamento Europeo" e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(*) Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

marchio
KYMCO

costruttore
Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia
KMI S.r.l. società a socio unico