

PEOPLE S 125i ABS E5

Euro 5



Moderno sotto ogni punto di vista. A cominciare dalla nuova motorizzazione G5 Eco Euro 5: sempre più ecologica, garantisce consumi ancora più bassi. Veloce, agile e leggero tra i semafori e nel traffico urbano, People S riesce a dare il meglio di sé e a soddisfare tutte le esigenze di una mobilità contemporanea, all'insegna della comodità, della sicurezza e senza rinunciare al piacere per gli occhi. Perché anche il design fa la sua parte, con uno stile rigoroso ed elegante, e al tempo morbido e sinuoso. Le particolari forme delle luci Full Led ad alta efficienza lo rendono inconfondibile anche con il calare del buio. Gioiello di tecnologia a un costo molto accessibile: il rapporto qualità-prezzo è da sempre uno dei principali punti di forza di ogni prodotto Kymco e il nuovo People S non fa eccezione.

| | |
|-----------------------|---|
| motore / cic. | monocilindrico 4 tempi |
| disposizione cilindro | orizzontale |
| marca / tip | KYMCO TF25B |
| raffreddament | aria |
| alesaggio x corsa | 54,0 x 54,5 mm |
| cilindrata | 125 cc |
| rapp. compressione | 10,25:1 |
| potenza max | 8,0 kW (10,9 CV) a 8.500 giri/min |
| coppia max | 10,0 Nm a 6500 giri/min |
| accensione | elettronica |
| batteria | n.d. |
| candela | NGK CR8E |
| avviamento | elettrico |
| carburatore | - |
| emissioni | EURO 5 (CO2 62 g/km)* |
| alimentazione | iniezione elettronica |
| distribuzione | monoalbero a camme in testa - 4 valvole |
| lubrificazione | forzata |
| starter | automatico |
| carburante | benzina verde (E5 compatibile) |
| consumo | 37 km/l* |
| serbatoio carburanti | 6,2 litri |
| tappo carburanti | retroscudo, apribile dal blocchetto multifunzione |
| serbatoio olio | n.d. |
| frizione | centrifuga automatica a secco |
| cambio | variatore continuo di velocità |
| trasmissione | cinghia trapezoidale - ingranaggi |

| | |
|--------------|------------------------------------|
| velocità max | 95 km/h |
| telaio | tubi di acciaio e piastre stampate |

| | |
|------------------|--|
| carrozzeria | carenatura integrale |
| sospensione ant. | forcella telescopica idraulica Ø 33 mm |

| | |
|-------------------|---|
| escursione ant. | 95 mm |
| sospensione post. | monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore idraulico regolabile |

| | |
|-----------------|---|
| escursione post | 86 mm |
| freni | ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni sistema ABS a doppio canale |

| | |
|--------|--|
| cerchi | ant. 2.15x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate |
|--------|--|

| | |
|------------|----------------------------------|
| pneumatici | ant. 100/80-16 - post. 120/80-14 |
|------------|----------------------------------|

| | |
|-----------|--------------------------------|
| pressione | ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar |
|-----------|--------------------------------|

| | |
|------------------------|------------------------|
| dimensione (L x l x h) | 2.085 x 700 x 1.570 mm |
|------------------------|------------------------|

| | |
|--------------------|----------|
| interasse a carico | 1.390 mm |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------|--------|
| altezza sella | 800 mm |
|---------------|--------|

| | |
|--------------|--------|
| massa in odm | 130 kg |
|--------------|--------|

| | |
|-------|---------|
| sella | 2 piani |
|-------|---------|

| | |
|-------------------|---|
| n° posti omologat | 2 |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| vano sottosella | 1 casco integrale, apertura da blocchetto multifunzione |
|-----------------|---|

| | |
|------------------------|---------------|
| vano porta oggetti ani | con coperchio |
|------------------------|---------------|

| | |
|-------------|------------|
| portapacchi | posteriore |
|-------------|------------|

| | |
|------------|---------------------------|
| maniglione | integrato nel portapacchi |
|------------|---------------------------|

| | |
|-----------|---|
| dotazioni | bauetto da 33 litri, doppia presa USB (sottosella/ coprimanubrio), parabrezza, paramani |
|-----------|---|

| | |
|----------------|---|
| strumentazione | strumentazione digitale, contachilometri, contagiri, tachimetro, orologio, tensione batteria, indicatore livello carburante |
|----------------|---|

| | |
|------------|-----------------------------|
| cavalletto | doppio, centrale e laterale |
|------------|-----------------------------|

| | |
|----------------|----------|
| farò anteriore | FULL LED |
|----------------|----------|

| | |
|-------------|--------|
| retrovisore | doppio |
|-------------|--------|

| | | | | | |
|--------|-------|----|-----------|-------------|---|
| colori | NH263 | J2 | antracite | scais opaco | |
| | PB183 | BH | blu | garda | M |
| | CN713 | UA | grigio | dossena | |
| | CR662 | 70 | marrone | crone opaco | |

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

[Legenda M=metallizzato • =fuori produzione]

marchio
KYMCO

costruttore
Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.l. società a socio unico