

PEOPLE S 125i CBS

Euro 5



Moderno sotto ogni punto di vista. A cominciare dalla nuova motorizzazione G5 Eco Euro 5: sempre più ecologica, garantisce consumi ancora più bassi. Veloce, agile e leggero tra i semafori e nel traffico urbano, People S riesce a dare il meglio di sé e a soddisfare tutte le esigenze di una mobilità contemporanea, all'insegna della comodità, della sicurezza e senza rinunciare al piacere per gli occhi. Perché anche il design fa la sua parte, con uno stile rigoroso ed elegante, e al tempo morbido e sinuoso. Le particolari forme delle luci Full Led ad alta efficienza lo rendono inconfondibile anche con il calare del buio. Gioiello di tecnologia a un costo molto accessibile: il rapporto qualità-prezzo è da sempre uno dei principali punti di forza di ogni prodotto Kymco e il nuovo People S non fa eccezione.

motore / cic.	monocilindrico 4 tempi
disposizione cilindro	orizzontale
marca / tip	KYMCO TF25B
raffreddamento	aria
alesaggio x corsa	54,0 x 54,5 mm
cilindrata	125 cc
rapp. compressione	10,25:1
potenza max	8,0 kW (10,9 CV) a 8.500 giri/min
coppia max	10,0 Nm a 6500 giri/min
accensione	elettronica
batteria	n.d.
candela	NGK CR8E
avviamento	elettrico
emissioni	EURO 5 (CO2 62 g/km)*
alimentazione	iniezione elettronica
distribuzione	monoalbero a camme in testa - 4 valvole
lubrificazione	forzata
starter	automatico
carburante	benzina verde (E5 compatibile)
consumo	37 km/l*
serbatoio carburante	6,2 litri
tappo carburante	retroscudo, apribile dal blocchetto multifunzione
serbatoio olio	n.d.
frizione	centrifuga automatica a secco
cambio	variatore continuo di velocità
trasmissione	cinghia trapezoidale - ingranaggi
velocità max	95 km/h
telaio	tubi di acciaio e piastre stampate
carrozzeria	carenatura integrale
sospensione ant.	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
escursione ant.	95 mm
sospensione post.	monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore idraulico regolabile
escursione post	86 mm
freni	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni frenata combinata CBS
cerchi	ant. 2.15x16" - post. 3.00x14" lega leggera 5 razze sdoppiate
pneumatici	ant. 100/80-16 - post. 120/80-14
pressione	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
dimensione (L x l x h)	2.085 x 700 x 1.570 mm
interasse a carico	1.390 mm
altezza sella	800 mm
massa in odm	130 kg
sella	2 piani
n° posti omologati	2
vano sottosella	1 casco integrale, apertura da blocchetto multifunzione

vano porta oggetti ant	con coperchio
portapacchi	posteriore
maniglione	integrato nel portapacchi
dotazioni	bauletto da 33 litri, doppia presa USB (sottosella/coprimanubrio), parabrezza, paramani

strumentazione	strumentazione digitale, contachilometri, contagiri, tachimetro, orologio, tensione batteria, indicatore livello carburante
----------------	---

cavalletto	doppio, centrale e laterale
faro anteriore	FULL LED
retrovisore	doppio

colori	NH263	J2	antracite	scais opaco	
	PB183	BH	blu	garda	
	CN713	UA	grigio	dossena	
	CR662	70	marrone	crone opaco	

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 2019/771/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

[Legenda M=metallizzato • =fuori produzione]

marchio
KYMCO

costruttore
Kwang Yang Motor CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia

KMI S.r.l. società a socio unico