

# VISAR 125 CBS

Euro 4



Visar 125 CBS è l'evoluzione Euro4 della CK1 125. Motore iniezione, cambio a 5 velocità, frenata combinata con disco anche al posteriore e accensione automatica delle luci.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	verticale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO KT25B
<i>raffreddamento</i>	aria
<i>alesaggio x corsa</i>	54,0 x 54,5 mm
<i>cilindrata</i>	125 cc
<i>rapp. compressione</i>	9,8:1
<i>potenza max</i>	7,5 kW (10,2 CV) a 8.000 giri/min
<i>coppia max</i>	10,0 Nm a 6.500 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK CR8E
<i>avviamento</i>	elettrico
<i>carburatore</i>	-
<i>emissioni</i>	EURO 4 (CO2 58 g/km)*
<i>alimentazione</i>	iniezione elettronica
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa - 2 valvole
<i>lubrificazione</i>	forzata
<i>starter</i>	-
<i>carburante</i>	benzina verde (E5 compatibile)
<i>consumo</i>	42 km/l*
<i>serbatoio carburante</i>	13,5 litri
<i>tappo carburante</i>	con chiave
<i>serbatoio olio</i>	n.d.
<i>frizione</i>	manuale a leva
<i>cambio</i>	manuale a 5 marce
<i>trasmissione</i>	ingranaggi - catena
<i>velocità max</i>	90 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate
<i>carrozzeria</i>	n.d.
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
<i>escursione ant.</i>	120 mm
<i>sospensione post.</i>	doppio braccio oscillante con ammortizzatore singolo
<i>escursione post.</i>	46 mm
<i>freni</i>	frenata CBS ant. disco Ø 276 mm - post. disco Ø 220 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni
<i>cerchi</i>	ant. 2.15x17" - post. 3.00x17" lega leggera 6 razze sdoppiate
<i>pneumatici</i>	ant. 80/100-17 - post. 110/80-17
<i>pressione</i>	ant. 2,25 bar - post. 2,25 bar
<i>dimensione (L x l x h)</i>	2.035 x 740 x 1.050 mm
<i>interasse a carico</i>	1.330 mm
<i>altezza sella</i>	785 mm
<i>massa in odm</i>	136 kg
<i>sella</i>	2 piani
<i>n° posti omologati</i>	2
<i>vano sottosella</i>	-
<i>vano porta oggetti ant.</i>	-
<i>portapacchi</i>	-
<i>maniglione</i>	alluminio
<i>dotazioni</i>	-

*strumentazione* analogico: contachilometri totale e parziale, tachimetro, contagiri, indicatore livello carburante, indicatore marcia inserita

*cavalletto* doppio, centrale e laterale  
*faro anteriore* luci posizione a Led  
*retrovisore* doppio

*colori* CN648 xx antracite vallio M 

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. rivenditore KYMCO. KMI S.r.l. società a socio unico, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

[\*] Dati da test omologativi KYMCO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali. I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo: stile di guida, stato dei pneumatici (pressione, usura, manutenzione,...), presenza di carico e/o accessori, condizioni meteorologiche, stradali,...

(Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta • =fuori produzione)

*marchio*  
KYMCO

*costruttore*  
Kwang Yang Motor CO., LTD.

*agente esclusivo per l'Italia*

KMI S.r.l. società a socio unico